

## IB3 2310, IB3 2314, IB3 2316

### Caratteristiche principali:

- Impianto frontale della biancheria.
- Protezione salvamani.
- Impostazione regolabile della temperatura.
- II rullo è rivestito in lana d'acciaio.
- Pedale di comando ergonomico.

### Optional principali:

- Funzionamento con gettoniera.
- Comando di velocità variabile.
- Imbottitura del cilindro in Nomex.



| <i>Specifiche tecniche principali</i>    | <i>IB32310</i> | <i>IB32314</i> | <i>IB32316</i> |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Capacità* massima evaporazione acqua L/H | 5              | 6.8            | 8.1            |
| Rullo;                                   |                |                |                |
| - Diametro (o mm)                        | 230            | 230            | 230            |
| - Lunghezza (mm)                         | 1000           | 1400           | 1650           |
| Velocità stiratura (m/min)               | 3.4            | 3.4            | 3.4            |
| Riscaldamento, elettricità (Kw)          | 5.0            | 7.2            | 8.4            |

\* 20% di umidità residua e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398)

**Renzo Grassi**  
Macchine per lavanderie industriali  
Via Pascoli Giovanni, 30 - 54033 Carrara (MS)  
Tel 02921815.1 - Fax 0292104594  
E-mail: renzograssi@teledue.it